



HYDRAULIC PUMP for Push Rotary & Center Push Bender

プッシュロータリー&センタープッシュベンダー用 油圧ポンプ



型式 Model	MH-1S	MH-1R	MH-D2	型式 Model	HS-P
仕様 Specifications				仕様 Specifications	
モーター Motor	350W(100V)全閉整流子モーター Sealed commutator motor	450W(100V)全閉整流子モーター Sealed commutator motor	750W(200V)全閉整流子モーター Sealed commutator motor	操作方法 Operation	手動 Manual
操作方法 Operation	電磁切換遠隔 Remote solenoid switch	電磁切換遠隔 Remote solenoid switch	電磁切換遠隔 Remote solenoid switch	油圧吐出圧 Discharge pressure	70MPa
動作方式 Functions	単動 Manual	単動 Manual	複動 Automatic	油圧吐出量 Discharge rate	低圧時13.0cc 高圧時2.3cc 13.0 cc at low, 2.3 cc at high.
油圧吐出圧 Discharge pressure	70MPa	70Mpa	70MPa	油圧吐出口径 Discharge port size	PT3/8(19山/インチ) PT3/8(19 threads/inch)
油圧吐出量 Discharge rate	低圧時2000cc 高圧時200cc 2000 cc at low, 200 cc at high.	低圧時2500cc 高圧時350cc 2500 cc at low, 350 cc at high.	低圧時2900cc 高圧時350cc 2900 cc at low, 350 cc at high.	油圧タンク容量 Tank capacity	0.6L
油圧吐出口径 Discharge port size	PT3/8(19山/インチ) PT3/8(19 threads/inch)	PT3/8(19山/インチ) PT3/8(19 threads/inch)	PT3/8(19山/インチ) PT3/8(19 threads/inch)	大きさ LxWxH Dimensions	590×165×150(mm)
油圧タンク容量 Tank capacity	1.0L	3.0L	12.0L	重さ Weight	7.0kg
大きさ LxWxH Dimensions	300×130×130(mm)	212×212×341(mm)	390×220×500(mm)		
重さ Weight	5.8kg	17.2kg	80.0kg		

■ベンダーの油圧シリンダーに繋ぐ油圧ホースとコブラーは別途販売です。
Hydraulic connection hose and coupler between the bender and hydraulic cylinder are optional.

ROTARY PIPE CUTTER

ロータリーパイプカッター



- ロータリーカットで切粉が出ないきれいな切断ができます。
Beautiful cutting without creating chips and powder particles.
- 上側ガイドローラーのスイッチで自動起動します。
Automatic shartup with the upper guide roller switch.
- ガイドローラーがウレタン製で作動が静かです。
Quiet operation with urethane-made guide rollers.
- 塩ビ管、ビニール被覆管も切断できます。
Vinyl chloride pipe and a vinyl-coated pipe can be cut.

仕様(mm) Specifications	型式 Model	TB-DC-38
切断管寸法 Pipe size		外径×肉厚 φ10×t0.8~φ31.8×t1.6(mm)
切断刃寸法 Cutter blade		外径OD φ80.0 内径ID φ25.4 厚さ1.5(mm) 刃先角度38°
ガイドローラー回転モーター Rotary bending motor		単相AC100V×0.1kW
機械大きさ LxWxH Dimensions		490×490×670(mm)
重量 Weight		40kg